

# Niky S

## Однофазные линейно-интерактивные ИБП




3 100 06

Кат. №	ИБП				
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, ВА	АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ, МИН.	КОЛ-ВО РОЗЕТОК МЭК	КОММУНИКА- ЦИОННЫЕ ПОРТЫ
<b>3 100 06</b>	1000	600	9	6	USB-RS232
<b>3 100 20</b>	1500	900	8	6	USB-RS232
<b>3 100 07</b>	2000	1200	9	6	USB-RS232
<b>3 100 08</b>	3000	1800	8	6	USB-RS232


Кат. №	3 100 06	3 100 20	3 100 07	3 100 08
<b>Общие характеристики</b>				
Номинальная мощность (ВА)	1000	1500	2000	3000
Активная мощность (Вт)	600	900	1200	1800
Принцип действия	Линейно-интерактивный, VI-SS			
Форма сигнала	Синусоидальная			
<b>Вход</b>				
Входное напряжение	230 В ± 12% (при работе от электросети) ± 5% (при работе от батарей)			
Входная частота	50-60 Гц			
Диапазон входного напряжения	160 В - 290 В			
<b>Выход</b>				
Выходное напряжение	230 В ± 10%			
Выходная частота (номинальная)	50/60 Гц ± 0,2 %			
Суммарный коэффициент гармоник напряжения на выходе	< 3% при линейной нагрузке			
<b>Батареи</b>				
Количество батарей	2	2	4	4
Тип/напряжение батарейного модуля	12 В, 7 Ач	12 В, 9 Ач	12 В, 7 Ач	12 В, 9 Ач
<b>Настройка и управление</b>				
Дисплей и индикаторы	ЖК дисплей, три кнопки и три светодиода для отображения состояния ИБП в реальном времени			
Защита информационных линий	RJ11/RJ45			
Удаленное управление	доступно			
<b>Механические характеристики</b>				
Размеры В x Ш x Г (мм)	247 x 173 x 369		247 x 173 x 465	
Масса нетто (кг)	13	15	22	24
<b>Условия окружающей среды</b>				
Рабочая температура (°C)	0-40			
Относительная влажность (%)	0-95			
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ(A))	<40			
<b>Сертификаты соответствия</b>				
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, ГОСТ Р 53362-2009; EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3			

**ПРИМЕЧАНИЕ:** время автономной работы в минутах указано при оптимальных условиях эксплуатации.

1000-1500-2000 ВА



3000 ВА



NIKY, NIKY S

ИБП